



- A:** Datenformat
- B:** Endformat
- x:** Beschnittzugabe 3 mm
- y:** Sicherheitsabstand 5 mm

FACTS:

Druckverfahren: 4 / 4-farbig Bogenoffset

Bindung: Klebebindung

Papierqualität: 110g/qm matt + 135g/qm silk (Innenteil),
250g/qm matt (Umschlag)

FORMAT:

Endformat: 195 (b) x 254 (h) mm

Beschnittzugabe an allen Seiten: 3 mm

Mindestabstand für Schriften: 10 mm

DRUCKUNTERLAGEN:

Geschlossene, offsetfähige PDF X3
mit eingebetteten Schriften

300dpi Auflösung

CMYK Farbmodus | ISO Coated V2 300% (ECI)

FARBANZEIGEN:

Geringe Tonwertabweichungen sind im Toleranzbereich des Offsetverfahrens begründet. Für optimale Druckergebnisse kann ein farbverbindlicher Proof per Post zugesandt werden. Ein farbverbindlicher Proof durch das Magazin ist kostenpflichtig.

DATENANLIEFERUNG:

Per E-Mail an: mail@shredthecable.com

Bis 5MB per Email-Anhang.

Bei größeren Daten empfehlen wir den Versand mit www.wetransfer.com.

Bitte mit allen Daten einen Screenshot der fertigen Anzeige mitliefern.

Änderungen vorbehalten, Stand: 09.04.2019